

No. OAF0612

# フロアックス20

## 品質保証書

(安全データシート)

製品・形状	
製品名称	フロアックス20 (置敷型OAフロア)
成型方法	射出成型
構造	一体型均等耐荷重構造
形状	W500 mm× D500 mm× H20 mm
配線形状	裏面 タテ・ヨコ 2並列溝配線
配線容量	W22 mm× H15 mm タテ・ヨコ2並列
配線口	センターキャップ 50 mm× 50 mm
重量	1.4 kg/枚 5.6 kg/m <sup>2</sup> (国内最軽量)
付属品	クリアランスパット厚 5 mm (スポンジ製)
保証期間	納品日より1年間 (天災・火災・薬品・加熱・故意の損傷除く)
製造国	日本国

材質・性能・安全データ				
素材	オレフィン系ポリエチレン樹脂 純正 100% (LDPE 樹脂)			
LDPE 樹脂	炭素 (C) と水素 (H) で構成された樹脂。有害ガス・有毒物質の発生なし。			
硬質	アスカー D42 (強硬質柔軟性樹脂)			
比重	0.92			
使用温度	- 20℃ ~ + 50℃			
収縮延伸	- 20℃	収縮 - 2.0 mm	+ 20℃	延伸 + 0.0 mm
	0℃	収縮 - 1.0 mm	+ 30℃	延伸 + 0.5 mm
	+ 15℃	± 0.0 mm	+ 50℃	延伸 + 1.5 mm
耐荷重	550 kg/m <sup>2</sup> (5000N)			
衝撃試験	砂袋 (30 kg ~ 25 cm) 加激後の変形/なし			
耐震	影響受けない			
防火	発火性なし			
環境負荷	無害・有害化学物質/ホルムアルデヒド対象外製品			



製造発売元 日本ビルダー株式会社

横浜市保土ヶ谷区帷子町 2-106-4 (〒 240-0013) 電話 045-333-0221